

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

N° P0023

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
P0023 – Finitura GS
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 13279-1:2008
Intonaco base gesso per uso interno per strato sottile (C6)
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione): 4
- 6a. Norma armonizzata: EN 13279-1:2008
Organismo notificato: Non previsto dalla norma
7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	2 MPa	EN 13279-1:2008
Adesione	$\geq 0,3$ N/mm ²	
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Tempo di inizio presa	20 minuti	EN 13279-1:2008
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	≤ 6	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:

Il Responsabile Qualità

Ing. Massimo Nicolosi

Rubbiano, 09/07/2024



	
Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR)	
11	
EN 13279-1:2008 Tipo C6/20/2	
Dichiarazione di prestazione n° P0023 Codice di identificazione unico: P0023 – Finitura GS	
Intonaco base gesso per uso interno per strato sottile (C6)	
Resistenza a compressione:	2 MPa
Adesione:	≥ 0,3 N/mm ²
Reazione al fuoco:	Classe A1
Tempo di inizio presa	20 minuti
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	≤ 6
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza

DoP website: <https://premix.it/download-2/dichiarazioni-di-prestazione-dop/>