

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

**N° P0028**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**P0028 – Premelastic Mono**
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 14891  
**Prodotto impermeabilizzante applicato liquido (CM01) per tutte le installazioni sotto piastrellature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)**
3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
**LATERLITE S.p.A.**  
Via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione): 3
- 6a. Norma armonizzata: EN 14891  
Organismo notificato: Non previsto dalla norma
7. Prestazioni dichiarate

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Specifica Tecnica armonizzata</b>
Adesione a trazione Iniziale:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione Dopo Immersione in Acqua:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione Dopo Azione del Calore:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione Dopo Cicli di Gelo-Disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione Dopo Immersione in Acqua Basica:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione Dopo Immersione in Acqua Clorata:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Impermeabilità all'acqua:	Nessuna penetrazione	
Crack-bridging ability a +23 °C:	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Crack-bridging ability a -5 °C:	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Sostanze Pericolose	Vedi SDS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:  
Il Responsabile Qualità  
Ing. Massimo Nicolosi

Rubbiano, 31/07/2024

*Massimo Nicolosi*

	
<b>Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR)</b>	
<b>21</b>	
<b>EN 14891</b>	
Dichiarazione di prestazione n° P0028 Codice di identificazione unico: P0028 – <b>Premelastic Mono</b>	
Prodotto impermeabilizzante applicato liquido (CMO1) per tutte le installazioni sotto piastrellature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)	
Adesione a trazione Iniziale:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione Dopo Immersione in Acqua:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione Dopo Azione del Calore:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione Dopo Cicli di Gelo-Disgelo:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione Dopo Immersione in Acqua Basica:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione Dopo Immersione in Acqua Clorata:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Impermeabilità all'acqua:	Nessuna penetrazione
Crack-bridging ability a +23 °C:	≥ 0,75 mm
Crack-bridging ability a -5 °C:	≥ 0,75 mm
Sostanze Pericolose	Vedi SDS

DoP website: <https://premix.it/download-2/dichiarazioni-di-prestazione-dop/>