

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° P0003
ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
P0003 Ripristina PX-R3 Rapida
2. Usi previsti:
Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione (a base di cemento idraulico) Malta cementizia strutturale tixotropica, di classe R3, a presa normale.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
4. Mandatario:
Non applicabile
5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione):
Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione **2+**
Sistema di valutazione per la reazione al fuoco **4**
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 1504-3:2005

Organismi notificati:

L'ente notificato Geolab con **N. 1307** ha eseguito l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e controllo di produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (FPC) **1307-CPR-0231**

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Resistenza a compressione	Classe R3	EN 1504-3:2005
Aderenza	≥ 1,5 MPa	
Ritiro/espansione impediti	≥ 1,5 MPa	
Contenuto di ioni Cloruro	≤ 0,05%	
Resistenza alla carbonatazione	passa	
Modulo elastico	≥ 15 GPa	
Assorbimento capillare	≤ 0,5 Kg x m ⁻² x h ^{-0,5}	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Non Applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
Il Responsabile Qualità
Ing. Massimo Nicolosi

Rubbiano, 14/02/2024

	
1307	
Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR)	
19	
1307-CPR-0231	
UNI EN 1504-3:2005	
Dichiarazione di prestazione: n. P0003 Codice di identificazione unico: P0003 RIPRISTINA PX-R3 RAPIDA	
prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte CC di riparazione (a mezzo di cemento idraulico)	
Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza a compressione:	Classe R3
Aderenza:	≥ 1,5 MPa
Ritiro/espansione impediti	≥ 1,5 MPa
Contenuto di ioni Cloruro	≤ 0,05%
Resistenza alla carbonatazione	passa
Modulo elastico	≥ 15 GPa
Assorbimento capillare	≤ 0,5 Kg x m ⁻² x h ^{-0,5}
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza

DoP website: <https://premix.it/download-2/dichiarazioni-di-prestazione-dop/>