

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

### N° P0005

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**P0005 – Intonaco N**
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-1:2016  
**Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni per scopi generali (GP)**
3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
**LATERLITE S.p.A.**  
Via Vittorio Veneto, 30 Frazione Rubbiano  
43046 Solignano (PR)
5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione): 4
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 998-1:2016  
Organismo notificato: Non previsto dalla norma
7. Prestazioni dichiarate

| Caratteristiche essenziali  | Prestazione              | Specifica Tecnica armonizzata              |
|---|--------------------------|--|
| Resistenza a compressione   | Categoria CS II          | EN 998-1: 2016                             |
| Adesione  | 0,4 N/mm <sup>2</sup>    |  |
| Tipo di frattura  | FP: B                    |  |
| Reazione al fuoco   | Classe A1                | Decisione della commissione<br>2000/605/EC |
| Assorbimento d'acqua  | W <sub>c0</sub>          | EN 998-1: 2016                             |
| Permeabilità al vapore acqueo (μ)                                 | < 18                     |  |
| Conducibilità termica (λ <sub>10,dry</sub> )<br>(valore tabulato) | 0,61 W/mK                |  |
| Durabilità (contro il gelo/disgelo)                               | NPD                      |  |
| Sostanze pericolose   | Vedi Scheda di Sicurezza |  |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:  
 Il Responsabile Qualità  
 Ing. Massimo Nicolosi

Rubbiano, 04/12/2024





|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Laterlite S.p.A.</b><br>Via Vittorio Veneto, 30 Frazione Rubbiano<br>43046 Solignano (PR)        |                          |
| <b>07</b>   |                          |
| <b>UNI EN 998-1:2016</b>  |                          |
| Dichiarazione di prestazione n° P0005<br>Codice di identificazione unico: P0005 – <b>Intonaco N</b> |                          |
| Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni<br>per scopi generali (GP)                       |                          |
| Resistenza a compressione:  | Categoria CS II          |
| Adesione:   | 0,4 N/mm <sup>2</sup>    |
| Tipo di frattura:   | FP: B                    |
| Reazione al fuoco:  | Classe A1                |
| Assorbimento d'acqua:   | W <sub>c0</sub>          |
| Permeabilità al vapore acqueo (μ):  | < 18                     |
| Conducibilità termica (λ <sub>10 dry, P=50%</sub> ):  | 0,61 W/mK                |
| Durabilità al gelo/disgelo:   | NPD                      |
| Sostanze pericolose:  | Vedi scheda di sicurezza |

DoP website: <https://premix.it/download-2/dichiarazioni-di-prestazione-dop/>