

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
 ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

**N° P0028**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**P0028 – Premelastic Mono**
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 14891:2012  
**Prodotto impermeabilizzante applicato liquido (CMO1P) per tutte le installazioni sotto piastrellature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)**
3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
**LATERLITE S.p.A.**  
 Via Vittorio Veneto, 30 - Frazione Rubbiano  
 43046 Solignano (PR)
5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione):  
 Sistema 4  
 Sistema 3 (per la tenuta all'acqua)
- 6a. Norma armonizzata: EN 14891:2012 / AC:2012  
 Organismo notificato: SOCOTEC ITALIA srl – N. 1308
7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Adesione a trazione Iniziale	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891: 2012
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo cicli di Gelo-Disgelo	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorurata (P)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione	
Crack-bridging ability a +23 °C	≥ 0,75 mm	
Crack-bridging ability a -5 °C (O1)	≥ 0,75 mm	
Sostanze Pericolose	Vedi SDS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:  
 Il Responsabile Qualità  
 Ing. Massimo Nicolosi

Rubbiano, 20/09/2024

*Massimo Nicolosi*

	
1308	
<b>Laterlite S.p.A.</b> Via Vittorio Veneto, 30 - Frazione Rubbiano 43046 Solignano (PR)	
<b>21</b>	
<b>EN 14891:2012</b>	
Dichiarazione di prestazione n° P0028 Codice di identificazione unico: P0028 – <b>Premelastic Mono</b>	
Prodotto impermeabilizzante applicato liquido (CMO1P) per tutte le installazioni sotto piastrelature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)	
Adesione a trazione Iniziale	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo cicli di Gelo-Disgelo	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorurata ( <b>P</b> )	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione
Crack-bridging ability a +23 °C	≥ 0,75 mm
Crack-bridging ability a -5 °C ( <b>O1</b> )	≥ 0,75 mm
Sostanze Pericolose	Vedi SDS

DoP website: <https://premix.it/download-2/dichiarazioni-di-prestazione-dop/>