

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
 ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

N° P0034

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
P0034 – Premelastic A+B
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 14891:2012
Prodotto bicomponente impermeabilizzante applicato liquido (CMO2P) per tutte le installazioni sotto piastrellature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30 - Frazione Rubbiano
43046 Solignano (PR)
5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione):
Sistema 4
Sistema 3 (per la tenuta all'acqua)
- 6a. Norma armonizzata: EN 14891:2012 / AC:2012
Organismo notificato: SOCOTEC ITALIA srl – N. 1308
7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891: 2012
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo cicli di Gelo-Disgelo	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorurata (P)	≥ 0,5 N/mm ²	
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione	
Crack-bridging ability a +23 °C	≥ 0,75 mm	
Crack-bridging ability a -20 °C (O2)	≥ 0,75 mm	
Sostanze Pericolose	Vedi SDS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
 Il Responsabile Qualità
 Ing. Massimo Nicolosi

Rubbiano, 20/09/2024

Massimo Nicolosi

	
1308	
Laterlite S.p.A. Via Vittorio Veneto, 30 - Frazione Rubbiano 43046 Solignano (PR)	
24	
EN 14891:2012	
Dichiarazione di prestazione n° P0034 Codice di identificazione unico: P0034 – Premelastic A+B	
Prodotto impermeabilizzante applicato liquido (CMO2P) per tutte le installazioni sotto piastrelature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)	
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli di Gelo-Disgelo	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorurata (P)	≥ 0,5 N/mm ²
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione
Crack-bridging ability a +23 °C	≥ 0,75 mm
Crack-bridging ability a -20 °C (O2)	≥ 0,75 mm
Sostanze Pericolose	Vedi SDS

DoP website: <https://premix.it/download-2/dichiarazioni-di-prestazione-dop/>