

PRIMER PX-22 AGGRAPPANTE

Primer aggrappante universale, a base di resine acriliche in dispersione acquosa e sabbie, per migliorare l'aderenza di massetti, intonaci e rasanti.



Scansiona il QR code per maggiori informazioni



Campi di applicazione

Migliorare l'aderenza di lisciature e massetti su superfici lisce e inassorbenti (pavimentazioni ceramiche, marmo, marmette, pietre naturali, metallo, pvc, linoleum) e su superfici assorbenti (fondi in calcestruzzo, anche lisciati a elicottero, e massetti in genere).

Migliorare l'adesione di rasature, intonaci a base cemento e calce su supporti in calcestruzzo, blocchi vibrocompresi in calcestruzzo, laterizio. Applicato su piastrelle preesistenti favorisce l'aggrappo a colle cementizie per la successiva posa di rivestimenti ceramici.

Preparazione del supporto

- **Pulizia del supporto:** il supporto deve essere integro, omogeneo e compatto, meccanicamente resistente e planare, asciutto ed esente da agenti contaminanti che possano pregiudicare l'adesione. Pulire eventuali parti danneggiate o in distacco.

Modalità d'impiego

Preparazione del prodotto

- Il prodotto è pronto all'uso: non aggiungere cemento o additivi né acqua.
- Mescolare con un agitatore a basso numero di giri sino a ottenere un impasto omogeneo.

Applicazione

- Applicare il prodotto sul supporto a pennello o con rullo e lasciare riposare la superficie per ca. 4/8ore.
- Posare la finitura/lisciatura prevista in funzione del contesto di posa.

Caratteristiche tecniche

Dati applicativi

Resa	0,200-0,300 kg/m ²
Temperatura di applicazione	+5°C - +35°C

Dati identificativi

Confezione	Taniche da 20 kg
Colore	Opaco azzurro
Peso specifico	1,02 kg/litri
Consistenza	Fluida
Conservazione	Conservare 12 mesi, in imballi originali ben chiusi, in luogo coperto, fresco e asciutto (tra +5°C e + 30°C). Proteggere in ogni caso dal gelo e dal contatto diretto con il sole.

Consultare le "Note d'impiego" e la scheda di sicurezza su Premix.it