

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

N° P0030

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
P0030 – Rasatutto Bianco
- Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-1:2016
Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni per scopi generali (GP)
- Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30 – Frazione Rubbiano
43046 Solignano (PR)
- Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione): 4
- Norma armonizzata: UNI EN 998-1:2016
Organismo notificato: Non previsto dalla norma
- Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Categoria CS III	EN 998-1: 2016
Adesione	1,1 N/mm ²	
Tipo di frattura	FP: B	
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua	W _c 1	EN 998-1: 2016
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	< 15	
Conducibilità termica (λ _{10,dry}) (valore tabulato)	0,33 W/mK	
Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:
Il Responsabile Qualità
Ing. Massimo Nicolosi

Massimo Nicolosi

Rubbiano, 13/01/2025



Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 – Frazione Rubbiano
43046 Solignano (PR)

16

EN 998-1:2016

Dichiarazione di prestazione n° P0030
Codice di identificazione unico: P0030 – **Rasatutto bianco**

Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni
per scopi generali (GP)

Resistenza a compressione:	Categoria CS III
Adesione:	1,1 N/mm ²
Tipo di frattura:	FP: B
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	W _{c1}
Permeabilità al vapore acqueo (μ):	< 15
Conducibilità termica ($\lambda_{10 \text{ dry, P=50\%}}$):	0,33 W/mK
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza

DoP website: <https://premix.it/download-2/dichiarazioni-di-prestazione-dop/>