

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

### N° P0037

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**P0037 – Intonaco NBF bianco fibrato**
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-1:2016  
**Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni per scopi generali (GP)**
3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
**LATERLITE S.p.A.**  
Via Vittorio Veneto, 30 Frazione Rubbiano  
43046 Solignano (PR)
5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza della prestazione): 4
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 998-1:2016  
Organismo notificato: Non previsto dalla norma
7. Prestazioni dichiarate

| Caratteristiche essenziali                                        | Prestazione              | Specifica Tecnica armonizzata           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Resistenza a compressione                                         | Categoria CS II          | EN 998-1: 2016                          |
| Adesione                                                          | 0,2 N/mm <sup>2</sup>    |                                         |
| Tipo di frattura                                                  | FP: B                    |                                         |
| Reazione al fuoco                                                 | Classe A1                | Decisione della commissione 2000/605/EC |
| Assorbimento d'acqua                                              | W <sub>c0</sub>          | EN 998-1: 2016                          |
| Permeabilità al vapore acqueo (μ)                                 | < 18                     |                                         |
| Conducibilità termica (λ <sub>10,dry</sub> )<br>(valore tabulato) | 0,45 W/mK                |                                         |
| Durabilità (contro il gelo/disgelo)                               | NPD                      |                                         |
| Sostanze pericolose                                               | Vedi Scheda di Sicurezza |                                         |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:  
Il Responsabile Qualità  
Ing. Massimo Nicolosi

Rubbiano, 23/02/26 rev 00

*Massimo Nicolosi*

|                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                     |                          |
| <b>Laterlite S.p.A.</b><br>Via Vittorio Veneto, 30 Frazione Rubbiano<br>43046 Solignano (PR)                         |                          |
| <b>07</b>                                                                                                            |                          |
| <b>UNI EN 998-1:2016</b>                                                                                             |                          |
| Dichiarazione di prestazione n° P0037<br>Codice di identificazione unico: P0037 – <b>Intonaco NBF bianco fibrato</b> |                          |
| Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni<br>per scopi generali (GP)                                        |                          |
| Resistenza a compressione:                                                                                           | Categoria CS II          |
| Adesione:                                                                                                            | 0,2 N/mm <sup>2</sup>    |
| Tipo di frattura:                                                                                                    | FP: B                    |
| Reazione al fuoco:                                                                                                   | Classe A1                |
| Assorbimento d'acqua:                                                                                                | W <sub>c0</sub>          |
| Permeabilità al vapore acqueo (μ):                                                                                   | < 18                     |
| Conducibilità termica (λ <sub>10 dry, P=50%</sub> ):                                                                 | 0,45 W/mK                |
| Durabilità al gelo/disgelo:                                                                                          | NPD                      |
| Sostanze pericolose:                                                                                                 | Vedi scheda di sicurezza |

DoP website: <https://premix.it/download-2/dichiarazioni-di-prestazione-dop/>